MODEL

Q4



NORMA

EN ISO 20345:2022
S3L FO CI SR

ROZMIARY

39–49

SYMBOL	ZNACZENIE
S3	Podnosek 200 J, zamknięty obszar pięty, właściwości antyelektrostatyczne, absorpcja energii w części piętowej i odporność na poślizg na podłoży z płytek ceramicznych pokrytych NaLS, odporność na przebicie, urzeźbiona podeszwa, przepuszczalność wody i absorpcja wody
L	Niemetalowa wkładka antyprzebiciowa – ochrona przed przekłuciem z siłą do 1100 N (średnica gwoździa testowego 4,5mm)
FO	Podeszwa odporna na oleje i paliwa
CI	Izolacja spodu od zimna
SR	Odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym gliceryną

OPIS

Półbuty bezpieczne stworzone z myślą o komforcie, trwałości i ochronie w codziennych warunkach pracy

CECHY PRODUKTU

Wierzch

- Cholewki wykonane z hydrofobizowanych skór nubukowych o wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej i zmniejszonej nasiąkliwości wody
- Konstrukcja cholewki oraz zastosowana perforacja w podnosku zapewniają wysoką oddychalność i bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
- Dodatkowa ochrona czubka wykonana z materiału Matrix ® chroni cholewkę i przedłuża trwałość obuwia

Podszewka

- Podszewka z tkaniny dystansowej o działaniu termoregulacyjnym

Wkładka

- Niemetalowa wkładka antyprzebiciowa PL – ochrona przed przekłuciem od podłoża z siłą do 1100 N

Podnosek

- Ochrona przed uderzeniem z energią do 200 J oraz ściskiem do 15 kN

Wyściółka

- Miękka, komfortowa wyściółka z filtrem aktywnego węgla o własciwościach przeciwpotnych zapewnia stopom optymalny mikroklimat

Podeszwa

- Nowoczesna lekka, trwała, ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU odpornego na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki
- Międzypodeszwa z poliuretanu spienionego zapewnia elastyczność i skuteczne tłumienie nierówności podłoża
- Zoptymalizowany system poliuretanowy o wysokiej odporności na ścieranie i hydrolizę
- Bardzo dobre właściwości przeciwpoślizgowe
- Konstrukcja bieżnika zapewnia odprowadzanie płynów na zewnątrz i nie dopuszcza do gromadzenia się brudu, co wpływa na zwiększenie przyczepności
- System Shockabsorber w podeszwie doskonale absorbuje i tłumi wstrząsy powstające podczas chodzenia ponad dwukrotnie przewyższając wymagania normy
- Właściwości samoczyszczące
- **Obuwie antyelektrostatyczne, spełniające wymagania ESD**
- Obuwie amagnetyczne

Obuwie dedykowane do branż: logistyka, transport, magazyny, sklepy, przemysł samochodowy, produkcja, przemysł elektroniczny, przemysł lekki, usługi,