## MODEL

# Q6 LG



## NORMA

**EN ISO 20345:2022**
**S3L FO CI SR**

## ROZMIARY

**39–49**

| SYMBOL | ZNACZENIE |
|---|---|
| **S3** | Podnosek 200 J, zamknięty obszar pięty, właściwości antyelektrostatyczne, absorpcja energii w części piętowej i odporność na poślizg na podłoży z płytek ceramicznych pokrytych NaLS, odporność na przebicie, urzeźbiona podeszwa, przepuszczalność wody i absorpcja wody |
| **L** | Niemetalowa wkładka antyprzebiciowa – ochrona przed przekłuciem z siłą do 1100 N (średnica gwoździa testowego 4,5mm) |
| **FO** | Podeszwa odporna na oleje i paliwa |
| **CI** | Izolacja spodu od zimna |
| **SR** | Odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym gliceryną |

## OPIS

*Trzewiki bezpieczne stworzone z myślą o komforcie, trwałości i ochronie w codziennych warunkach pracy*

## CECHY PRODUKTU

### Wierzch

- Cholewki wykonane z wysokiej jakości skór licowych gładkich o wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej i zmniejszonej nasiąkliwości wody
- Konstrukcja cholewki oraz zastosowana perforacja w podnosku zapewniają wysoką oddychalność i bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia.
- Dodatkowa ochrona czubka wykonana z materiału Matrix ® chroni cholewkę i przedłuża trwałość obuwia

### Podszewka

- Podszewka z tkaniny dystansowej o działaniu termoregulacyjnym

### Wkładka

- Niemetalowa wkładka antyprzebiciowa PL – ochrona przed przekłuciem od podłoża z siłą do 1100 N

### Podnosek

- Lekki ergonomiczny podnosek perforowany z kompozytu
- Ochrona przed uderzeniem z energią do 200 J oraz ściskiem do 15 kN

### Wyściółka

- Miękka, komfortowa wyściółka z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwpotnych zapewnia stopom optymalny mikroklimat

### Podeszwa

- Nowoczesna lekka, trwała, ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU odpornego na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki
- Międzypodeszwa z poliuretanu spienionego zapewnia elastyczność i skuteczne tłumienie nierówności podłoża
- Zoptymalizowany system poliuretanowy o wysokiej odporności na ścieranie i hydrolizę
- Bardzo dobre właściwości przeciwpoślizgowe
- Konstrukcja bieżnika zapewnia odprowadzanie płynów na zewnątrz i nie dopuszcza do gromadzenia się brudu, co wpływa na zwiększenie przyczepności
- System Shockabsorber w podeszwie doskonale absorbuje i tłumi wstrząsy powstające podczas chodzenia ponad dwukrotnie przewyższając wymagania normy
- Właściwości samoczyszczące
- **Obuwie antyelektrostatyczne, spełniające wymagania ESD**
- Obuwie amagnetyczne

**Obuwie dedykowane do branż:** logistyka, transport, magazyny, sklepy, przemysł samochodowy, produkcja, przemysł elektroniczny, przemysł lekki, usługi,