

KARTA KATALOGOWA

Trzewiki bezpieczne dla spawaczy z metalowym podnoskiem

Model 444

PN-EN ISO 20349, S3, WG, HRO, SRC



Charakterystyka obuwia i jego walory użytkowe:

- cholewki wykonane ze skór licowych tłoczonych o wyprawie termoodpornej
- wierzch obuwia odporny na działanie drobnych rozprysków stopionego metalu
- wierzch odporny na płomień oraz działanie podwyższonych temperatur (180°C)
- górna część cholewki zakończona przyjaznym dla nogi skórzanym kołnierzem ochronnym, wypełnionym pianką lateksową
- podszewka przyszwy – włóknina Ibiline, podszewka obłożyny z materiału Super Royal® o dużej przepuszczalności pary wodnej, skutecznie odprowadzająca wilgoć
- bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
- konstrukcja cholewki uniemożliwia przedostanie się iskier i rozprysków stopionego metalu do wnętrza obuwia
- zapięcie na rzep umożliwia błyskawiczne zdjęcie obuwia
- elementy składowe cholewki połączone są nićmi kevlarowymi o wysokiej odporności termicznej i mechanicznej
- wyposażone w wewnętrzny podnosek metalowy skutecznie chroniący stopę przed uderzeniem z energią do 200J, uskok podnoska wewnątrz obuwia skutecznie łagodzi pianka poliuretanowa, dzięki czemu podnosek jest prawie niewyczuwalny
- z metalową wkładką antyprzebiciową chroniącą przed przekłuciem od podłoża z siłą do 1100N
- dwuwarstwowa podeszwa PU/Guma odporna na oleje, benzynę, inne rozpuszczalniki organiczne, na styku z podłożem - warstwa gumowa, charakteryzująca się wysoką odpornością na ścieranie i przecinanie, rozcieńczone roztwory kwasów i zasad (30% H₂SO₄ i 20% NaOH) oraz temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 300°C. Warstwa wewnętrzna to spieniony poliuretan sprawiający, że obuwie jest lekkie, elastyczne i skutecznie łagodzi nierówności podłoża
- system montażu – bezpośredni wtrysk poliuretanu na wkładkę gumową gwarantuje niezawodność połączenia spodu z wierzchem
- doskonale chroni przed poślizgiem na różnych podłożach
- pochłania energię w części piętowej
- trwałe i wytrzymałe, przeznaczone do ciężkich warunków pracy
- nieprzemakalne od podłoża
- wyjmowana wyściółka o wysokiej higroskopijności
- certyfikowane przez polską jednostkę notyfikowaną, wysokiej jakości produkt polski
- obuwie produkowane jest w numeracji francuskiej w rozmiarach od 39 do 48
- tęgość - H ½
- wysokiej jakości obuwie specjalistyczne dla spawaczy
- Branża: dla spawaczy, przemysł ciężki, energetyka i przemysł chemiczny