MODEL

SX 5

NORMA

EN ISO 20345:2022
S3L FO SR

ROZMIARY

35–49



SYMBOL	ZNACZENIE
S3	Podnosek 200 J, zamknięty obszar pięty, właściwości antyelektrostatyczne, absorpcja energii w części piętowej, odporność na poślizg na podłoży z płytek ceramicznych pokrytych NaLS, odporność na przebicie, urzeźbiona podeszwa, przepuszczalność wody i absorpcja wody
L	Niemetalowa wkładka antyprzebiciowa – ochrona przed przekłuciem z siłą do 1100 N (średnica gwoździa testowego 4,5mm)
FO	Podeszwa odporna na oleje i paliwa
SR	Odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym gliceryną

OPIS

Trzewiki bezpieczne stworzone z myślą o komforcie, oddychalności i ochronie w codziennych warunkach pracy

CECHY PRODUKTU

Wierzch

- Wierz cholewki wykonany z z mikrofibry o strukturze nubuku
- Konstrukcja cholewki w połączeniu z stabilnym zapiętkiem dodatkowo stabilizują stopę przy dynamicznej pracy
- Wstawka Pro Air Waterblock z membraną oddychającą
- Nie zawiera metalu
- Funkcjonalne sznurowadła zapewniające optymalne dopasowanie obuwia do stopy

Podszewka

- Podszewka z tkaniny o działaniu termoregulacyjnym
- Wysoka oddychalność i bardzo dobre właściwości higieniczne
- Wysoka odporność podszewki na ścieranie - materiał osiąga odporność na ścieranie wyższą o ponad 100% względem wymagań normy podczas badań na sucho i na mokro.

Wkładka

- Niemetalowa wkładka antyprzebiciowa PL – ochrona przed przekłuciem od podłoża z siłą do 1100 N

Podnosek

- Lekki, ergonomiczny podnosek z włókna szklanego – ochrona przed uderzeniem z energią do 200 J oraz ściskaniem do 15 kN

Wyściółka

- Miękka, komfortowa wyściółka pokryta materiałem Coolmax o właściwościach przeciwpotnych

Podeszwa

- Nowoczesna lekka, trwała, ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU odpornego na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki
- Międzypodeszwa z poliuretanu spienionego zapewnia elastyczność i skuteczne tłumienie nierówności podłoża
- Zoptymalizowany system poliuretanowy o wysokiej odporności na ścieranie i hydrolizę
- Bardzo dobre właściwości przeciwpoślizgowe
- Konstrukcja bieżnika zapewnia odprowadzanie płynów na zewnątrz i nie dopuszcza do gromadzenia się brudu, co wpływa na zwiększenie przyczepności
- Niezmienny poziom przyczepności w różnych środowiskach pracy – zapobiega aquaplaningu
- **Obuwie antyelektrostatyczne, spełniające wymagania ESD**
- Obuwie amagnetyczne

Obuwie dedykowane do branż: logistyka, transport, magazyny, sklepy, prace wykończeniowe, przemysł samochodowy, produkcja, przemysł elektroniczny, usługi