

MODEL

WSX 3

NORMA

EN ISO 20345:2022
S2 FO SR

ROZMIARY

35–49

SYMBOL	ZNACZENIE
S2	Podnosek 200 J, zamknięty obszar pięty, właściwości antyelektrostatyczne, absorpcja energii w części piętowej, odporność na poślizg na podłożu z płytek ceramicznych pokrytych NaLS, przepuszczalność i absorpcja wody
FO	Podeszwa odporna na oleje i paliwa
SR	Odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym gliceryną

**OPIS**

Półbuty bezpieczne białe stworzone z myślą o komforcie, trwałości i ochronie w codziennych warunkach pracy

CECHY PRODUKTU

Wierzch

- Cholewki wykonane z miękkiej, przyjaznej skórze mikrofibry o zmniejszonej nasiąkliwości wody
- Funkcjonalne sznurowadła zapewniające optymalne dopasowanie obuwia do stopy

Podszewka

- Podszewka z materiału o wysokiej higroskopijności gwarantującego uczucie suchości i komfortu

Podnosek

- Lekki, ergonomiczny podnosek z włókna szklanego gwarantuje naturalne ułożenie palców

Wyściółka

- Miękką, komfortową, przyjazną skórze stopy higroskopijna wyściółka o właściwościach przeciwpotnych i antybakteryjnych

Podeszwa

- Nowoczesna lekka, trwała, ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU odpornego na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki
- Międypodeszwa z poliuretanu spienionego zapewnia elastyczność i skuteczne tłumienie nierówności podłoża
- Zoptymalizowany system poliuretanowy o wysokiej odporności na ścieranie i hydrolizę
- Bardzo dobre właściwości przeciupoślizgowe
- Konstrukcja bieżnika zapewnia odprowadzanie płynów na zewnątrz i nie dopuszcza do gromadzenia się brudu, co wpływa na zwiększenie przyczepności
- Niezmienny poziom przyczepności w różnych środowiskach pracy – zapobiega aquaplaningu
- **Obuwie antyelektrostatyczne, spełniające wymagania ESD**
- Obuwie amagnetyczne

Obuwie dedykowane do branż: logistyka, transport, magazyny, sklepy, przemysł samochodowy, produkcja, przemysł elektroniczny, przemysł lekki, usługi, przemysł medyczny i laboratoria, szpitale