MODEL

757

NORMA

EN ISO 20345:2022
S3L FO CI SR

ROZMIARY

39-48

SYMBOL	ZNACZENIE
S3	Podnosek 200 J, zamknięty obszar pięty, właściwości antyelektrostatyczne, absorpcja energii w części piętowej i odporność na poślizg na podłoży z płytek ceramicznych pokrytych NaLS, odporność na przebicie, urzeźbiona podeszwa, przepuszczalność wody i absorpcja wody
L	Niemetalowa wkładka antyprzebiciowa – ochrona przed przekłuciem z siłą do 1100 N (średnica gwoździa testowego 4,5mm)
FO	Podeszwa odporna na oleje i paliwa
CI	Izolacja spodu od zimna
SR	Odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym gliceryną



OPIS

Trzewiki bezpieczne stworzone z myślą o komforcie, trwałości i ochronie w codziennych warunkach pracy

CECHY PRODUKTU

Wierzch

- Cholewki wykonane z wysokiej jakości skór licowych gładkich o zmniejszonej nasiąkliwości wody i wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodne
- Kołnierz i język z wysokiej jakości skóry
- Zastosowane w cholewce elementy odblaskowe zapewniają lepszą widoczność pracownika i bezpieczeństwo pracy
- Dodatkowa ochrona pięty wykonana z materiału Matrix ® przedłuża trwałość obuwia.

Podszewka

- Podszewka z materiału skutecznie odprowadzającego pot, dającego uczucie suchości i komfortu
- Wysoka odporność podszewki na ścieranie

Wkładka

- Niemetalowa wkładka antyprzebiciowa PL – ochrona przed przekłuciem od podłoża z siłą do 1100 N

Podnosek

- Perforowany podnosek kompozytowy AirTec ® gwarantuje stopie naturalną oddychalność
- Ochrona przed uderzeniem z energią do 200 J oraz ściskiem do 15kN

Wyściółka

- Miękka, wygodna, przyjazna skórze stopy, higroskopijna wyściołka z filtrem z aktywnego węgla o właściwościach przeciwgrzybiczych, przeciwpotnych i antybakeryjnych

Podeszwa

- Nowoczesna lekka, trwała, ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU odpornego na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki
- Międzypodeszwa z poliuretanu spienionego zapewnia elastyczność i skuteczne tłumienie nierówności podłoża
- Zoptymalizowany system poliuretanowy o wysokiej odporności na ścieranie i hydrolizę
- Bardzo dobre właściwości przeciwpoślizgowe
- Konstrukcja bieżnika zapewnia odprowadzanie płynów na zewnątrz i nie dopuszcza do gromadzenia się brudu, co wpływa na zwiększenie przyczepności
- Niezmienny poziom przyczepności w różnych środowiskach pracy – zapobiega aquaplaningu
- Obuwie amagnetyczne

Obuwie dedykowane do branż: logistyka, transport, magazyny, sklepy, przemysł samochodowy, górnictwo, produkcja, przemysł elektroniczny, przemysł ciężki, usługi