MODEL

0157

NORMA

EN ISO 20345:2011
S3 CI SRC

ROZMIARY

39-48

SYMBOL	ZNACZENIE
S3	Podnosek 200 J, zamknięty obszar pięty, właściwości antyelektrostatyczne, absorpcja energii w części piętowej i odporność na poślizg na podłoży z płytek ceramicznych pokrytych NaLS, odporność na przebicie, urzeźbiona podeszwa, przepuszczalność wody i absorpcja wody
CI	Izolacja spodu od zimna
SRC	Odporność na poślizg na podłożu metalowym i ceramicznym pokrytym laurylosiarczanem sodu i gliceryną



OPIS

Trzewiki bezpieczne zimowe stworzone z myślą o komforcie, trwałości i ochronie w codziennych warunkach pracy. Model ocieplany.

CECHY PRODUKTU

Wierzch

- Cholewki wykonane z wysokiej jakości skór licowych tłoczonych o zmniejszonej nasiąkliwości wody i wysokim wsółczynniku przepuszczalności pary wodnej
- Kołnierz miękko wypełniony pianką
- Odblaskowa biza w kołnierzu zapewnia lepszą widoczność pracownika i bezpieczeństwo pracy
- Niemetalowe uchwyty

Podszewka

- Podszewka ocieplana na bazie wełny naturalnej
- Wysoka odporność podszewki na ścieranie

Wkładka

- Niemetalowa wkładka antyprzebiciowa PL – ochrona przed przekłuciem od podłoża z siłą do 1100 N

Podnosek

- Perforowany podnosek kompozytowy AirTec ® gwarantuje stopie naturalną oddychalność
- Ochrona przed uderzeniem z energią do 200 J oraz ściskiem do 15kN

Wyściółka

- Wyściółka z włókniny ocieplanej doskonale izoluje od podłoża

Podeszwa

- Podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu (PU/PU) z dodatkową ochroną czubka odporna na oleje benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne
- Dwustopniowy Shockabsorber skutecznie pochłania energię w części piętowej chroniąc układ kostny pracownika przed nadmiernymi obciążeniami
- Zachowuje giętkość i elastyczność również w niskich temperaturach
- Konstrukcja podeszwy chroni skórę obuwia w jego przedniej części
- Zastosowana technologia łączenia podeszwy z cholewką- bezpośredni, dwustopniowy wtrysk poliuretanu zapewnia trwałość połączenia spodu z wierzchem i nieprzemakalność obuwia od podłoża
- Doskonale chroni przed poślizgiem
- Absorbcja energii w części piętowej
- Obuwie amagnetyczne

Obuwie dedykowane do branż: budownictwo, chłodnie , logistyka , transport, magazyn , sklepy, rolnictwo, przemysł