

KARTA KATALOGOWA

Półbuty bezpieczne z podnoskiem kompozytowym i niemetalową wkładką antyprzebiciową

Model 706

PN-EN ISO 20345, S3L, FO



Charakterystyka obuwia i jego walory użytkowe:

- cholewki wykonane z wysokiej jakości skór licowych gładkich o zmniejszonej nasiąkliwości wody i wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej
- kołnierz z wysokiej jakości skóry licowej
- podszewka z materiału skutecznie odprowadzającego pot, dającego uczucie suchości i komfortu
- półmiejchowy język ze skóry licowej
- niemetalowe oczka
- zastosowane w cholewce elementy odblaskowe zapewniają lepszą widoczność pracownika i bezpieczeństwo pracy
- dodatkowa ochrona pięty wykonana z materiału Matrix® przedłuża trwałość obuwia
- podeszwa z poliuretanu i poliuretanu termoplastycznego PU/TPU z systemem Shockabsorber. Bieżnik wykonany z litego transparentnego poliuretanu termoplastycznego, międzypodeszwa wykonana ze spienionego poliuretanu komórkowego odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne oraz rozcieńczone roztwory kwasów i zasad
- odporne na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 120°C
- nie rysuje powierzchni, posiada bardzo dobre właściwości przeciwpoślizgowe
- doskonała giętkość i elastyczność również w niskich temperaturach
- lekkie, trwałe i wytrzymałe, skutecznie łagodzi nierówności podłoża
- odporne na ścieranie, przecięcia i pęknięcie, zabezpiecza przed pogłębianiem się rys powstałych w wyniku mechanicznego uszkodzenia podeszwy
- pochłania energię w części piętowej
- chroni piętę, a specjalnie wyprofilowany obcas dodatkowo chroni nogę przed skręceniem
- trwałe i wytrzymałe, nieprzemakalne od podłoża
- z perforowanym podnoskiem kompozytowym AirTec®, w którym specjalnie rozmieszczone otworki gwarantują stopie naturalną oddychalność
- doskonała wentylacja i właściwości higieniczne obuwia
- wyposażone w miękką, wygodną, przyjazną skórze stopy, higroskopijną wyściółkę z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwgrzybiczych, przeciwpotnych i antybakteryjnych, co zapewnia stopie neutralny zapach, uczucie suchości i przyjemnego chłodu. Wyściółka nadaje się do wielokrotnego prania
- z niemetalową wkładką antyprzebiciową z materiału chroniącego przed przekłuciem od podłoża z siłą do 1100N
- antyelektrostatyczne
- amagnetyczne, nie zawiera metali
- obuwie produkowane jest w numeracji francuskiej w rozmiarach od 39 do 48
- tęgosc - H ½
- Branża: budownictwo, górnictwo, prace wykończeniowe, logistyka, transport, magazyny, sklepy, przemysł samochodowy, produkcja, rolnictwo