MODEL

501

NORMA

EN ISO 20345:2011
S1 P SRC

ROZMIARY

36-48

SYMBOL	ZNACZENIE
S1	Podnosek 200 J, zamknięty obszar pięty, właściwości antyelektrostatyczne, absorpcja energii w części piętowej i odporność na poślizg na podłoży z płytek ceramicznych pokrytych NaLS
P	Niemetalowa wkładka antyprzebiciowa – ochrona przed przekłuciem z siłą do 1100 N (średnica gwoździa testowego 4,5mm)
SRC	Odporność na poślizg na podłożu metalowym i ceramicznym pokrytym laurylosiarczanem sodu i gliceryną



OPIS

Półbuty bezpieczne typu sandał stworzone z myślą o komforcie, trwałości i ochronie w codziennych warunkach pracy

CECHY PRODUKTU

Wierzch

- Cholewki wykonane z wysokiej jakości skór welurowych o wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej gwarantują naturalną “oddychalność” I bardzo dobre właściwości higieniczne
- Konstrukcja cholewki i dodatkowa perforacja zapewniają bardzo dobrą wentylację i właściwości higieniczne obuwia
- Rozwiązanie zapięcia – pasek z gumką oraz rzep umożliwiają dopasowanie obuwia do stopy i jej tęgości

Podszewka

- Podszewka z antybakteryjnego materiału Coolmax ® skutecznie odprowadzającego pot, gwarantującego uczucie suchości i komfortu
- Wysoka odporność podszewki na ścieranie - materiał osiąga odporność na ścieranie wyższą o ponad 100% względem wymagań normy podczas badań na sucho i na mokro.

Wkładka

- Niemetalowa wkładka antyprzebiciowa PL – ochrona przed przekłuciem od podłoża z siłą do 1100 N

Podnosek

- Podnosek kompozytowy – ochrona przed uderzeniem z energią do 200 J oraz ściskaniem do 15 kN

Wyściółka

- Miękka, wygodna przyjazna skórze stopy, higroskopijna wyściółka z filtrem z aktywnego węgla o właściwościach przeciwgrzybiczych, przeciwpotnych i antybakteryjnych

Podeszwa

- Lekka, innowacyjna, sportowa podeszwa SportLine ® z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU odporna na oleje, benzynę I inne rozpuszczalniki organiczne
- Zoptymalizowany system poliuretanowy o wysokiej odporności na ścieranie i hydrolizę
- Bardzo dobre właściwości przeciwpoślizgowe-specjalne urzeźbienie podeszwy – system Lock® I Traction Grid ® gwarantują wysoką stabilność podeszwy i wysoką ochronę przed poślizgiem
- Konstrukcja bieżnika zapewnia odprowadzanie płynów na zewnątrz i nie dopuszcza do gromadzenia się brudu, co wpływa na zwiększenie przyczepności
- Obuwie amagnetyczne

Obuwie dedykowane do branż: logistyka, transport, magazyny, sklepy, przemysł samochodowy, produkcja, przemysł elektroniczny, przemysł lekki, usługi