

MODEL

503

NORMA
EN ISO 20345:2022
S1 P SRC
ROZMIARY
36-48

OPIS

Półbuty bezpieczne stworzone z myślą o komforcie, trwałości i ochronie w codziennych warunkach pracy

SYMBOL	ZNACZENIE
S1	Podnosek 200 J, zamknięty obszar pięty, właściwości antyelektrostatyczne, absorpcja energii w części piętowej i odporność na poślizg na podłożu z płytek ceramicznych pokrytych NaLS
SR	Odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym gliceryną
C	Obuwie częściowo przewodzące

CECHY PRODUKTU
Wierzch

- Cholewki wykonane z wysokiej jakości skór nubukowych o wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej gwarantują naturalną "oddychalność" i bardzo dobre właściwości higieniczne
- Konstrukcja cholewki i dodatkowa perforacja zapewniają bardzo dobrą wentylację i właściwości higieniczne obuwia

Podszewka

- Podszewka z antybakteryjnego materiału Coolmax® skutecznie odprowadzającego pot, gwarantującego uczucie suchości i komfortu
- Wysoka odporność podszewki na ścieranie - materiał osiąga odporność na ścieranie wyższą o ponad 100% względem wymagań normy podczas badań na sucho i na mokro.

Wkładka

- Niemetalowa wkładka antyprzebiciowa PL – ochrona przed przekłuciem od podłoża z siłą do 1100 N

Podnosek

- Podnosek z włókna szklanego – ochrona przed uderzeniem z energią do 200 J oraz ścisaniem do 15 kN

Wyściółka

- Miękka, wygodna przyjazna skórze stopy, higroskopijna wyściółka z filtrem z aktywnego węgla o właściwościach przeciwgrzybiczych, przeciwpotnych i antybakteryjnych

Podeszwa

- Lekka, innowacyjna, sportowa podeszwa SportLine® z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne
- Zoptymalizowany system poliuretanowy o wysokiej odporności na ścieranie i hydrolizę
- Bardzo dobre właściwości przeciwpślizgowe-specjalne urzeźbienie podeszwy – system Lock® i Traction Grid® gwarantują wysoką stabilność podeszwy i wysoką ochronę przed poślizgiem
- Konstrukcja bieżnika zapewnia odprowadzanie płynów na zewnątrz i nie dopuszcza do gromadzenia się brudu, co wpływa na zwiększenie przyczepności
- Obuwie antyelektrostatyczne, spełniające wymagania ESD**
- Obuwie amagnetyczne

Obuwie dedykowane do branż: logistyka, transport, magazyny, sklepy, przemysł samochodowy, produkcja, przemysł elektroniczny, przemysł lekki, usługi