

KARTA KATALOGOWA

Sandały zawodowe bez podnoska

Model 40

PN-EN ISO 20347, O1, FO, SRC



Charakterystyka obuwia i jego walory użytkowe:

- wierzch obuwia wykonany z licowych skór bydlęcych tłoczonych o zmniejszonej nasiąkliwości wody
- górna część cholewki zakończona przyjaznym dla nogi wypełnieniem z pianki lateksowej
- podszewka przyszywy – włóknina Ibiline, podszewka obłożyny z włókniny Super Royal®, materiały o dużej przepuszczalności pary wodnej, skutecznie odprowadzające wilgoć
- zastosowane wysokiej jakości materiały czynią obuwie lekkim i wygodnym
- podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu odpornego na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne (na styku z podłożem – chroniąca przed poślizgiem warstwa litego poliuretanu, charakteryzującego się dużą odpornością na ścieranie, pękanie i przecinanie; warstwa wewnętrzna poliuretanu spienionego sprawia, że obuwie jest elastyczne i skutecznie łagodzi nierówności podłoża)
- forma podeszwy i głęboki protektor gwarantuje jej wysoką stabilność
- chroni przed poślizgiem w klasie SRC
- odporne na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 180°C
- doskonale chroni piętę, a specjalnie wyprofilowany obcas dodatkowo chroni nogę przed skręceniem
- pochłania energię w części piętowej – dwustopniowy Shockabsorber
- zastosowana technologia łączenia podeszwy z cholewką – bezpośredni, dwustopniowy wtrysk poliuretanu zapewnia trwałość połączenia spodu z wierzchem i nieprzemakalność obuwia od podłoża
- paraboliczny obcas gwarantuje stabilność i komfort chodzenia
- wyposażone w miękką, wygodną, przyjazną skórze stopy, higroskopijną wyściółkę z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwwgrzybiczych, przeciwpotnych i antibakteryjnych, co zapewnia stopie neutralny zapach, uczucie suchości i przyjemnego chłodu. Wyściółka nadaje się do wielokrotnego prania
- bez podnoska
- antyelektrostatyczne
- obuwie produkowane jest w numeracji francuskiej w rozmiarach od 39 do 48
- tęgość - H ½