MODEL

SX 23

NORMA

EN ISO 20345:2022
S1 PL FO SR

ROZMIARY

35–49



SYMBOL	ZNACZENIE
S1	Podnosek 200 J, zamknięty obszar pięty, właściwości antyelektrostatyczne, absorpcja energii w części piętowej i odporność na poślizg na podłoży z płytek ceramicznych pokrytych NaLS
PL	Niemetalowa wkładka antyprzebiciowa – ochrona przed przekłuciem z siłą do 1100 N (średnica gwoździa testowego 4,5mm)
FO	Podeszwa odporna na oleje i paliwa
SR	Odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym gliceryną

OPIS

Sandały bezpieczne stworzone z myślą o komforcie, trwałości i ochronie w codziennych warunkach pracy

CECHY PRODUKTU

Wierzch

- Cholewki wykonane z z mikrofibry o strukturze nubuku
- Konstrukcja cholewki oraz zastosowana perforacja zapewniają wysoką oddychalność i bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia.
- Funkcjonalne zapięcie na rzepy oraz dopasowana guma na podbiciu zapewnia optymalne dopasowanie obuwia do stopy

Podszewka

- Podszewka z tkaniny dystansowej o działaniu termoregulacyjnym

Wkładka

- Niemetalowa wkładka antyprzebiciowa PL – ochrona przed przekłuciem od podłoża z siłą do 1100 N
- Ponadstandardowa odporność wkładki antyprzebiciowej – wynik spełania normę o ponad 130%

Podnosek

- Lekki, ergonomiczny podnosek z włókna szklanego
- Ochrona przed uderzeniem z energią do 200 J oraz ściskiem do 15 kN

Wyściółka

- Miękka, komfortowa wyściółka z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwpotnych zapewnia stopom optymalny mikroklimat

Podeszwa

- Nowoczesna lekka, trwała, ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU odpornego na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki
- Międzypodeszwa z poliuretanu spienionego zapewnia elastyczność i skuteczne tłumienie nierówności podłoża
- Zoptymalizowany system poliuretanowy o wysokiej odporności na ścieranie i hydrolizę
- Bardzo dobre właściwości przeciwpoślizgowe
- Konstrukcja bieżnika zapewnia odprowadzanie płynów na zewnątrz i nie dopuszcza do gromadzenia się brudu, co wpływa na zwiększenie przyczepności
- Niezmienny poziom przyczepności w różnych środowiskach pracy – zapobiega aquaplaningu
- **Obuwie antyelektrostatyczne, spełniające wymagania ESD**
- Obuwie amagnetyczne

Obuwie dedykowane do branż: logistyka, transport, magazyny, sklepy, przemysł samochodowy, produkcja, przemysł elektroniczny, przemysł lekki, usługi, przemysł medyczny i laboratoria